

## K2 - E0750 - Spray Multiusos 500ml Profesional Industrial

Spray multiusos profesional 500ml formato intensivo. Lubrica protege y limpia mecanismos. Descongelante y anticorrosivo para uso industrial.

Número de Artículo: E0750

Tipo de Envase: Aerosol

Contenido: 500ml

Marca: K2

Descripción:

K2 07 es un preparado multifuncional avanzado en formato aerosol de 500ml, diseñado para aplicaciones profesionales intensivas. Este lubricante universal proporciona lubricación y conservación sin necesidad de desmontaje de componentes. Funciona como limpiador universal disolviendo contaminaciones menores de aceite, goma y adhesivos. Ofrece lubricación superior para bisagras, cerraduras y mecanismos móviles, elimina eficazmente la humedad de sistemas de encendido, facilita el descongelamiento de mecanismos congelados y proporciona protección anticorrosiva duradera. Su fórmula penetrante avanzada desplaza la humedad y forma una película protectora de larga duración. Especialmente indicado para uso intensivo en talleres, industria y mantenimiento profesional.

Beneficios:

Formato profesional de 500ml para uso intensivo

Lubricante y conservante 6 funciones en 1

Penetración superior en mecanismos complejos

Elimina humedad de sistemas eléctricos críticos

Protección anticorrosiva de larga duración

Descongelamiento rápido y efectivo

Limpieza de residuos ligeros de aceite y adhesivos

Válvula de precisión para aplicación controlada

Instrucciones de Uso:

Agitar vigorosamente antes de cada aplicación

Limpiar previamente la superficie de suciedad gruesa

Aplicar desde 15-20cm manteniendo el aerosol vertical

Para lubricación: pulverizar en puntos de fricción y activar mecanismo

Para eliminación de humedad: aplicar generosamente y dejar actuar

Para descongelamiento: aplicar y esperar 2-3 minutos

Retirar exceso con paño limpio si es necesario

Advertencias de Seguridad:

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable

Recipiente a presión: puede reventar si se calienta

Mantener fuera del alcance de los niños

Mantener alejado de calor, superficies calientes, chispas, llamas y fuentes de ignición

Prohibido fumar durante el uso y manipulación

No perforar ni quemar el envase, incluso después de vaciado

Usar exclusivamente en exteriores o área bien ventilada

Proteger de luz solar directa y no exponer a temperaturas superiores a 50°C









