

## **K2 - D2001 - Alcohol Isopropílico 1L Preparar Pintura Encerar**

Alcohol isopropílico puro para preparar pintura antes de encerar. Elimina residuos de pulir y ceras. Esencial para recubrimientos cerámicos.

Número de Artículo: D2001

Tipo de Envase: Botella de plástico con tapa rosca

Contenido: 1 litro

Marca: K2

Código EAN: 5906534017512

Descripción:

K2 Klinet Pro es un desengrasante profesional de inspección de pintura basado en alcohol isopropílico (IPA) de alta pureza, específicamente formulado para uso en estudios de detailing profesional. Su composición principal es propan-2-ol (alcohol isopropílico) de grado técnico superior, libre de compuestos indeseables que puedan afectar negativamente la integridad de la pintura automotriz. El producto ha sido desarrollado desde cero mediante un proceso productivo innovador y meticulosamente diseñado, garantizando máxima calidad y pureza para aplicaciones profesionales exigentes. Su acción desengrasante funciona con la precisión de una katana japonesa, eliminando completamente residuos de pastas de pulir, ceras, adhesivos de cintas de enmascarar y cualquier contaminante que pueda interferir con la aplicación de tratamientos posteriores. La formulación pura permite una limpieza profunda sin dejar rastros ni residuos que puedan comprometer la adhesión de ceras y recubrimientos protectores. Es fundamental para procesos de inspección de pintura, preparación pre-pulido y aplicación de recubrimientos cerámicos donde la limpieza absoluta es crítica.

Beneficios:

- Alcohol isopropílico de máxima pureza para uso profesional
- Eliminación completa de residuos de pastas de pulir y ceras
- Preparación perfecta de superficie para recubrimientos cerámicos
- Acción desengrasante profunda sin afectar la integridad del sustrato
- Versatilidad para limpieza de cristales y eliminación de manchas grasas
- Evaporación rápida sin dejar residuos ni marcas
- Compatibilidad total con todos los sistemas de pintura automotriz
- Optimización de adherencia para ceras y selladores posteriores
- Formulación libre de compuestos que puedan dañar la pintura
- Eficacia comprobada en condiciones profesionales exigentes
- Herramienta esencial para inspección de defectos en pintura
- Limpieza superior de superficies pre-aplicación de tratamientos
- Eliminación efectiva de aceites de pulido y contaminantes
- Calidad constante mediante proceso productivo controlado

Instrucciones de Uso:

Asegurar que la superficie esté a temperatura ambiente y en zona ventilada  
Utilizar equipo de protección personal: guantes y protección ocular

Pulverizar K2 Klinet Pro directamente sobre la superficie a tratar  
Distribuir uniformemente usando microfibras limpias y de alta calidad  
Trabajar por secciones pequeñas para evitar evaporación prematura  
Limpiar con movimientos lineales, no circulares, para máxima efectividad  
Cambiar frecuentemente la microfibras para evitar redistribución de contaminantes  
Para inspección de pintura: iluminar superficie con luz LED durante limpieza  
Verificar eliminación completa de residuos antes de aplicar tratamientos posteriores  
En cristales: aplicar y limpiar inmediatamente con movimientos uniformes  
Evitar uso en superficies calientes o bajo luz solar directa intensa  
Ventilar área de trabajo adecuadamente durante y después del uso  
Almacenar alejado de fuentes de ignición y en lugar fresco y seco  
Para mejores resultados, usar inmediatamente antes de aplicación de ceras o selladores







**KLINET** **PRO**  
ŚRODEK DO INSPEKCJI LAKIERU  
INSPECTION SPRAY  
IPA





