

K2 - B306 - Cemento Escape MEFIX Alta Temperatura 140g

Cemento escape MEFIX 140g alta temperatura +816°C. Sella agujeros, grietas escape, silenciador. Se endurece como acero, elimina ruidos

Número de Artículo: B306

Tipo de Envase: Tubo

Contenido: 140 g

Composición: Contiene: Silicato de sodio

Marca: K2

Código EAN: 5906534001597

Descripción:

K2 MEFIX es un cemento especial de alta temperatura diseñado específicamente para sistemas de escape. Ideal para la instalación de componentes nuevos del sistema de escape y para sellar agujeros menores y grietas en sistemas de escape antiguos. Sella permanentemente agujeros y fisuras en tubos de escape, silenciadores y catalizadores. Cuando se somete a alta temperatura, se endurece como el acero, proporcionando una reparación duradera y resistente. Fácil de aplicar y distribuir sobre las superficies a reparar. Después del endurecimiento no se contrae ni se desmorona, mantiene sus propiedades y es resistente al agua. Elimina las causas del ruido en el sistema de escape. Resistencia a temperatura después del secado: +816°C. Especialmente formulado para soportar las condiciones extremas de los sistemas de escape, incluyendo vibraciones, cambios térmicos y exposición a gases corrosivos.

Beneficios:

Resistencia extrema a alta temperatura hasta +816°C

Se endurece como acero proporcionando reparación permanente

Fácil aplicación y distribución sobre superficies

No se contrae ni desmorona después del endurecimiento

Elimina ruidos del sistema de escape y sella eficazmente

Instrucciones de Uso:

Para montaje: Distribuir cemento en ambos lados de las partes a unir, conectar y fijar todas las partes

Para secado completo: Encender motor y mantener en ralentí 20 minutos

No arrancar el motor durante 12 horas para secado completo

Para reparaciones: Limpiar superficie con papel de lija o cepillo metálico, aplicar rellenando agujeros y grietas

Advertencias de Seguridad:

Causa irritación cutánea y daños oculares graves

Puede causar irritación respiratoria

Usar solo en exteriores o área bien ventilada

En caso de contacto con piel: Lavar abundantemente con agua

En caso de contacto con ojos: Enjuagar con agua durante varios minutos y buscar atención médica inmediata

Remover lentes de contacto si es posible y continuar enjuagando

Mantener fuera del alcance de niños



MEFIX

High temp.
muffler
cement



WYSOKOTEMP. CEMENT DO TŁUMIKA

- Trwale uszczelnia ubytki i pęknięcia
- Zapewnia szybką i skuteczną naprawę
- Likwiduje przyczyny hałasu

High Temp. +425°C

MEFIX

Muffler
cement

*Permanently
seals leaks
and cracks*

*Ensures fast
and easy repair*

*Eliminates
causes of noise*