

K2 - T377 - Sellador Fugas Aceite K2 Stop Leak 50ml Motor

Aditivo concentrado 50ml previene fugas aceite motor. Compatible gasolina, diésel, GLP. Restaura sellos desgastados. Seguro catalizadores DPF

Número de Artículo: T377

Tipo de Envase: Botella

Contenido: 50ml

Composición: Aditivo concentrado para prevenir fugas de aceite

Marca: K2

Código EAN: 5906534014719

Descripción:

K2 STOP LEAK OIL es un aditivo concentrado excepcional que previene fugas de aceite. Adecuado para todos los tipos de motores (gasolina, diésel, alimentados con GLP), cajas de cambios, sistemas de dirección, sistemas hidráulicos de máquinas. Restaura elasticidad a sellos desgastados y sus propiedades originales. Miscible con aceites minerales, semisintéticos y sintéticos. No aumenta emisión de partículas sólidas, por lo que es seguro para catalizadores y motores equipados con filtro DPF.

Beneficios:

Aditivo concentrado excepcional que previene fugas de aceite

Restaura elasticidad y propiedades originales de sellos desgastados

Compatible con todos tipos de motores y sistemas hidráulicos

Miscible con aceites minerales, semisintéticos y sintéticos

No aumenta emisión de partículas sólidas

Seguro para catalizadores y filtros DPF

Instrucciones de Uso:

Verter 50ml del producto en 5 litros de aceite

Mezclar bien con el aceite del sistema

Aplicar en motor caliente para mejor distribución

Usar según dosificación recomendada para óptimos resultados

Advertencias de Seguridad:

Tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos

Mantener fuera del alcance de los niños

Evitar liberación al medio ambiente

Recoger derrames inmediatamente

Disponer contenido y envase en contenedor de residuos apropiado



OIL STOP LEAK
OIL ADDITIVE

DODATEK DO OLEJU



OIL STOP LEAK

OIL ADDITIVE

DODATEK DO OLEJU

LIKwiduje
wyciek oleju

ELIMINATES OIL LEAKS



1) Aby uzyskać najlepsze efekty, należy stosować produkt K2 Oil Stop Leak w ilości 10 ml na litr oleju silnikowego. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

2) Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

3) Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

4) Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

5) Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

6) Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla. Produkt K2 Oil Stop Leak jest przeznaczony do stosowania w silnikach benzynowych i diesla.

