

K2 - B150N - Adhesivo Retención 6ml Medio Desmontable Vibraciones

Fijador medio para tornillos que se aflojan. Permite desmontar después si hace falta. Evita que las piezas se muevan por vibraciones del motor.

Número de Artículo: B150N

Tipo de Envase: Aplicador

Contenido: 6 ml

Marca: K2

Código EAN: 5906534012369

Descripción:

Adhesivo de retención de mediana resistencia para componentes roscados. Previene el aflojamiento por vibraciones manteniendo posibilidad de desmontaje. Temperatura de servicio: -55°C a +150°C.

Beneficios:

Resistencia media para desmontaje fácil

Sella contra fugas de fluidos

Previene la corrosión galvánica

Aplicación precisa con aguja incluida

Instrucciones de Uso:

Limpia superficies

Aplicar 2-3 gotas

Ajustar al par especificado

Curado 24 horas

Advertencias de Seguridad:

Evitar contacto con piel y ojos

No usar en sistemas de oxígeno

Almacenar en posición vertical

Mantener fuera del alcance de niños



PROLOK T245

MEDIUM
STRENGTH
THREADLOCKING



FIXING
TIME 15 min



BREAKAWAY
TORQUE
12-25 Nm



TEMP.
RANGE
-50°C + 130°C



KLEJ DO GWINTÓW, ŚREDNIA SIŁA • MEDIUM STRENGTH THREADLOCKING • K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA

