

## K2 - O0525E - Aceite 0W20 Hybrid 5L Vehículos Híbridos

Aceite completamente sintético 0W20 Hybrid vehículos híbridos sistema start-stop. Máximo ahorro combustible lubricación inmediata arranque. Protege fenómeno LSPI resistencia oxidación.

Número de Artículo: O0525E

Tipo de Envase: Garrafa

Contenido: 5L

Composición: Aceite completamente sintético con aditivos especiales antioxidantes y dispersantes

Marca: K2

Código EAN: 5906534020642

Especificaciones: API SP with RC; ILSAC GF-6; Dexos1 gen2

Compatibilidad con modelos: Vehículos híbridos con sistema start-stop, automóviles que requieren viscosidad 0W-20

Descripción:

Aceite completamente sintético K2 0W-20 Hybrid diseñado específicamente para vehículos híbridos con sistema start-stop. Proporciona máximo ahorro de combustible y lubricación desde los primeros segundos después del arranque del motor. Especialmente recomendado para automóviles híbridos donde se producen arranques frecuentes. Protege contra el fenómeno nocivo LSPI (Low Speed Pre-Ignition). La baja viscosidad minimiza la resistencia al movimiento en el motor, contribuyendo al ahorro de combustible y reduciendo el consumo de energía eléctrica durante el arranque. Posee excelente resistencia a la oxidación y temperatura estable de trabajo.

Beneficios:

Máximo ahorro de combustible en vehículos híbridos

Lubricación inmediata desde el primer segundo de arranque

Protección contra fenómeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition)

Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica

Minimiza resistencia al movimiento del motor

Especiales aditivos que previenen la formación de depósitos

Instrucciones de Uso:

Realizar cambio de aceite según las recomendaciones del fabricante del vehículo

Verificar la viscosidad requerida en el manual del propietario

Drenar completamente el aceite usado antes del cambio

Rellenar con la cantidad especificada por el fabricante

Advertencias de Seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños

Evitar el contacto prolongado con la piel

No ingerir - en caso de ingestión consultar inmediatamente con un médico

Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor



**0W-20**

FULL SYNTHETIC  
MOTOR OIL

**HYBRID**

PETROL | HYBRID | LPG

API SP (RC)  
ILSAC GF-6





**0W-20**

**FULL SYNTHETIC**  
MOTOR OIL

**HYBRID**



**PETROL | HYBRID | LPG**

API SP (RC)  
ILSAC GF-6

