

## K2 - O1221E - Aceite 5W40 XV-C3 1L Sintético Inyectores

Aceite 100% sintético 5W40 XV-C3 1L tecnología NANOTECH. Recomendado motores diésel inyectores bomba períodos extendidos cambio. Compatible filtros partículas catalizadores.

PRODUCTO 4: O1221E

Número de Artículo: O1221E

Tipo de Envase: Botella

Contenido: 1L

Composición: Base 100% sintética con tecnología NANOTECH, polialfaolefinas (PAO) de alta calidad

Marca: K2

Código EAN: 5906534042118

Especificaciones: API SN; ACEA C2/C3; Daimler MB 229.31/51; Dexos 2

Compatibilidad con modelos: Motores diésel, gasolina (incluidos GLP), vehículos de pasajeros y comerciales con/sin turbocompresor, motores diésel con inyectores bomba

Descripción:

K2 TEXAR 5W-40 XV-C3 es un aceite 100% sintético desarrollado con tecnología NANOTECH avanzada. Recomendado para motores diésel, gasolina (incluidos los alimentados con GLP), vehículos de pasajeros y comerciales con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste del motor. Especialmente preparado para motores diésel de alta presión con inyectores bomba. Contiene compuestos PAO de la más alta calidad que garantizan excelentes propiedades lubricantes a temperaturas altas y bajas. Permite períodos extendidos entre cambios de aceite (tipo LongLife).

Beneficios:

Aceite 100% sintético con tecnología NANOTECH superior

Períodos extendidos entre cambios de aceite (LongLife)

Compatible con filtros de partículas y catalizadores de tres vías

Reducción del consumo de combustible hasta 2,5%

Excelente arranque en frío y llegada rápida a puntos críticos

Protección superior para motores diésel con inyectores bomba

Instrucciones de Uso:

Cambio de aceite según recomendaciones del fabricante del vehículo

Verificar compatibilidad con especificaciones API SN, ACEA C2/C3

Aplicar en motores con filtro DPF y sistemas de postcombustión

Apto para intervalos de servicio extendidos según fabricante

Advertencias de Seguridad:

Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no se use

Evitar el contacto con la piel y los ojos

En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con agua abundante

Almacenar en lugar ventilado y alejado de fuentes de calor



**K2**  
TEXAR

**5W-40**

**ULTRA 100% SYNTHETIC  
MOTOR OIL**

BENZIN | DIESEL | LPG

100% SYNTHETIC  
MOTOR OIL  
**GS**