

## **K2 - O1225E - Aceite 5W40 XV-C3 5L Sintético Profesional**

Aceite 100% sintético 5W40 XV-C3 5L tecnología NANOTECH avanzada. Especializado motores diésel alta presión inyectores bomba. Intervalos extendidos LongLife compatible DPF.

Número de Artículo: O1225E

Tipo de Envase: Garrafa

Contenido: 5L

Composición: Base 100% sintética con tecnología NANOTECH, polialfaolefinas (PAO) de alta calidad

Marca: K2

Código EAN: 5906534043528

Especificaciones: API SN; ACEA C2/C3; Daimler MB 229.31/51; Dexos 2

Compatibilidad con modelos: Motores diésel, gasolina (incluidos GLP), vehículos de pasajeros y comerciales con/sin turbocompresor, motores diésel con inyectores bomba

Descripción:

K2 TEXAR 5W-40 XV-C3 5L es un aceite 100% sintético de tecnología NANOTECH avanzada. Diseñado específicamente para motores diésel de alta presión con inyectores bomba, así como motores gasolina y GLP en vehículos de pasajeros y comerciales. Contiene compuestos PAO de máxima calidad garantizando propiedades lubricantes excepcionales en temperaturas extremas. Permite intervalos de cambio extendidos (LongLife) y es compatible con filtros de partículas DPF y catalizadores de tres vías. Reduce el consumo de combustible hasta 2,5%.

Beneficios:

Tecnología NANOTECH 100% sintética de última generación

Intervalos extendidos entre cambios (aceite LongLife)

Compatibilidad total con sistemas DPF y catalizadores

Ahorro de combustible documentado hasta 2,5%

Arranque superior en condiciones de frío extremo

Protección especializada para inyectores bomba diésel

Instrucciones de Uso:

Ejecutar cambio según especificaciones del fabricante del vehículo

Verificar cumplimiento con normas API SN, ACEA C2/C3, Dexos 2

Aplicar en motores turbo y atmosféricos sin restricciones

Compatible con sistemas de reducción de emisiones modernos

Advertencias de Seguridad:

Producto destinado exclusivamente para uso automotriz

Mantener alejado del alcance de niños y mascotas

Evitar inhalación prolongada de vapores del producto

Utilizar guantes de protección durante la manipulación



**5W-40**

**LONG LIFE**  
MOTOR OIL

**XV**

**ESTER**  
HANO

**PETROL / DIESEL / LPG**

**API SN**  
**ACEA C2/C3**

