

K2 - O2055E - Aceite 10W40 XL-TD 5L Semisintético Diésel

Aceite semisintético 10W40 XL-TD tecnología NANOTECH motores diésel. Moléculas antidesgaste protección superior arranque facilitado bajas temperaturas. Turbo atmosféricos cualquier desgaste.

Número de Artículo: O2055E

Tipo de Envase: Garrafa

Contenido: 5L

Composición: Base semisintética con tecnología NANOTECH y paquete de aditivos antidesgaste

Marca: K2

Código EAN: 5906534041258

Especificaciones: API SL/CF

Compatibilidad con modelos: Motores diésel de automóviles de pasajeros y comerciales con o sin turbocompresor, independientemente del grado de desgaste

Descripción:

K2 TEXAR 10W-40 XL-TD es un aceite semisintético moderno desarrollado con la tecnología más avanzada NANOTECH. Las moléculas especiales de aditivos antidesgaste protegen excelentemente el motor contra el desgaste. Los componentes detergente-dispersantes, viscosidad-temperatura, antioxidantes y anticorrosivos adecuadamente formulados aseguran parámetros apropiados de funcionamiento del motor en cualquier condición. La adición de aceite base sintético proporciona lubricación y protección del motor significativamente mejores en comparación con los aceites minerales. Facilita el arranque del motor especialmente a bajas temperaturas.

Beneficios:

Tecnología semisintética NANOTECH para protección superior

Excelente protección antidesgaste con moléculas especiales

Mejores propiedades lubricantes que aceites minerales tradicionales

Arranque facilitado en temperaturas bajas

Especialmente formulado para motores diésel turbo y atmosféricos

Componentes antioxidantes y anticorrosivos avanzados

Instrucciones de Uso:

Realizar cambio según recomendaciones del fabricante del automóvil

Verificar compatibilidad con especificaciones API SL/CF

Aplicable en motores diésel con y sin turbocompresor

Apto para motores con cualquier grado de desgaste

Advertencias de Seguridad:

Producto destinado exclusivamente para uso automotriz

Mantener fuera del alcance de los niños

Evitar inhalación de vapores durante el uso

Usar equipos de protección personal durante la manipulación



10W-40

SEMISYNTHETIC
MOTOR OIL

XL

TURBO DIESEL

CF, B3

5L