

## ENI - G06887 - ACEITE 5W30 MS

LUBRICANTE: PARA TURISMO

ENVASE DE 5: LITROS

VISCOSIDAD: 5W30

Material: Sintético

Capacidad (Volumen): 5 l

Certificación NF: NF229

### Propiedades y Prestaciones

Los altos niveles de aditivos a base metálica en los aceites de motor pueden contribuir a largo plazo al bloqueo de los filtros de escape y el aumento de las emisiones nocivas.

ENI FORMULA i-Sint MS 5W-30 utiliza bajos niveles de estos aditivos para prolongar la vida de los sistemas post-tratamiento de gases de escape.

Esto es de especial importancia para los vehículos diesel equipados con DPF (Filtro de Partículas), para los cuales se permite una vida útil más prolongada. Al mantener los sistemas de escape limpios, eni i-Sint MS 5W-30 contribuye a una mejorada transmisión de potencia a través del motor, manteniendo el rendimiento del vehículo y la economía de combustible.

El producto permite alcanzar los máximos intervalos de cambio de aceite fijados por el fabricante. eni i-Sint MS 5W-30 muestra una excepcional resistencia al cizallamiento, por lo cual ofrece el más alto nivel de protección contra la pérdida de viscosidad en servicio.

ENI FORMULA i-Sint MS 5W-30, posee una excelente fluidez a baja temperatura, lo que facilita el arranque del motor en frío. Tiene características fuel economy, lo que permite reducir las emisiones de escape

### Especificaciones y Aprobaciones

-ACEA C2-C3

-API SP

-MB 229.31+229.51+229.52 Approval

-BMW LL-04

-OPEL VAUXHALL 0V0401547



Fórmula  
MS Sint

5W-30

all fuels

synthetic  
technology



eni