

K2 - C155 - Abrillantador Neumáticos 500ml Efecto Mojado Negro

Abrillantador de neumáticos efecto mojado. Devuelve el negro intenso a las ruedas. Protege del sol y evita que se agrieten las gomas.

Número de Artículo: C155

Tipo de Envase: Botella plástica

Contenido: 500 ml

Marca: K2

Código EAN: 5906534006424

Descripción:

Abrillantador de neumáticos que da efecto "neumático mojado" súper brillante. Contiene polímeros de silicona especiales que devuelven el color negro intenso a tus neumáticos. Protege contra el sol, agrietamiento y decoloración. No deja rayas ni manchas. Seguro para todos los tipos de neumáticos.

Beneficios:

Efecto "neumático mojado" súper brillante

Devuelve el color negro intenso

Protege del sol y agrietamiento

No deja rayas ni manchas

Seguro para todos los neumáticos

Resultado inmediato y duradero

Instrucciones de Uso:

Limpiar los neumáticos y secar bien

Aplicar uniformemente con paño

Extender por toda la superficie lateral

Esperar 10-15 minutos para máximo brillo

No aplicar en la zona de rodamiento

Advertencias de Seguridad:

No aplicar en la banda de rodamiento

Usar guantes para proteger las manos

Mantener fuera del alcance de niños

No usar bajo sol directo

Guardar en lugar fresco y seco



CARSO

AURA

DO NABLYSZCZANIA OPON

NABLYSZCZA
I CHRONI

TIRE SHINE



CARSO

AURA

DO NABLYSZCZANIA OPON

NABLYSZCZA
I CHRONI

TIRE SHINE



AURA

Restores original look and colour of tyres. Provides deep black shine and long lasting protection against mudding and staining in one easy step. Suitable for polishing and maintenance of different rubber or plastic surfaces.

Directions: Shake before use. Apply on the clean and dry tyre then wipe dry using sponge or cloth. Forcing. Avoid spraying on brake pads and other brake system components.

Przywraca oryginalny wygląd i kolor opon. Zapewnia głęboki czarny połysk i długotrwałą ochronę przed zabrudzeniem i plamieniem. Bardzo łatwy w użyciu. Nadaje się również do polerowania i konserwacji innych powierzchni gumowych oraz plastikowych.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząśnij. Następnie produkt nałóż i dokładnie przetrzyj opony. Następnie wytrzyj suchą gąbką lub ściereczką. Unieźważ na spryskaniu innych części układu hamulcowego.

Użyj zgodnie z instrukcją. Nie używaj w pobliżu ognia. Nie wdychaj. Nie wdychaj. Nie wdychaj. Nie wdychaj. Nie wdychaj.

500 g C.I.S.S. ISO 9001



U.P. 20 20 2019
18284 12444 79
10 20 21